

801 Látex Interior

Látex Acrílico Interior – Buen poder cubriente, Excelente Adherencia

Descripción:

Látex Interior 801, es un látex a base de copolímeros acrílicos modificados, pigmentos, aditivos y extendedores, los cuales producen una película flexible, buen poder cubridor, buen rendimiento y de excelente brochabilidad.

Usos típicos

Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies en interior, mampostería, hormigón, ladrillos y yeso cartón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Estireno -Acrílico
Terminación	Mate
Color	Blanco y colores a pedido
Rendimiento teórico	35 - 40 m ² / gal / mano, sin considerar pérdidas, absorción y rugosidad de la superficie.
Nota:	Los rendimientos teóricos son solo orientativos, depende de estado de la superficie, forma de aplicación, etc.
Aplicación	Rodillo, brocha, pistola convencional y equipo airless
Diluyente	Agua limpia. Diluir según método de aplicación. 15% máximo.
Tiempos de secado	Tacto: 1 Horas. Repintado: 6 Horas. Para resistencia al roce y manipulación: 7 días
Envase	Galón (3,785 L) Tinetas (4 gal) Tambor (200 L)

IMPORTANTE: La información técnica contenida en este documento está basada en ensayos de laboratorio. Debe considerarse sólo de referencia ya que no constituye una especificación y está sujeta a cambios sin previo aviso. Los cambios en las condiciones ambientales durante la aplicación alteran drásticamente los tiempos, características y resultados del producto. El producto sólo debe ser usado, mezclado y aplicado por instaladores y contratistas profesionales y debidamente instruidos.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie a pintar debe estar libre de grasas, aceites, ceras o cualquier otro agente desmoldante. Las superficies deben estar limpias, secas, sin polvo, hongos, pintura suelta o descascarada.

En repintados sobre superficies con brillo, éste debe ser eliminado mediante lijado.

El producto debe ser agitado antes de aplicar, hasta completa homogenización

El producto debe ser almacenado bajo techo. No debe someterse a temperaturas extremas

Producto No Inflamable

Se recomienda el uso de equipos tradicionales de protección personal

Fecha de revisión: MAYO 2025

ESTA VERSIÓN ANULA LAS ANTERIORES

IMPORTANTE: Para obtener mayor información, asesoría técnica y precauciones de seguridad, favor contactarse con nuestro Departamento Asistencia Técnica y Proyectos o con nuestro Servicio al Cliente: 56-2-28623800,

Correo para información técnica: laboratorio@ghewstone.cl

Información en nuestra página WWW. pinturashewstone.com